NEXUS MIDI 7

Houtkachels

GEMAAKT IN
DUITSLAND

Product gegevensblad

Naam	Koppe
Model	NEXUS MIDI 7
Energie-efficiëntieklasse	A+
Direct vermogen	7,0 kW
Indirect vermogen	0 kW
Energie-efficiëntie-index (EEI)	109
Rendement bij nominale warmteafgifte Rendement bij minimale warmteafgifte	80,9 % 78,0 %
Opmerking over speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie en/of onderhoud van het verwarmingssysteem.	· De brandbeveiliging en veiligheidsafstanden tot brandbare materialen dienen te worden nageleefd. · De haard/kachel moet altijd voorzien zijn van voldoende verbrandingslucht. Lucht zuigende apparaten kunnen de verbrandingsluchttoevoer verstoren.

Druk 01-2018

Erwin Koppe –
Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefoon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.nl


Koppe


NEXUS MIDI 7

Houtkachels



Body grijs gietijzer staal





GEMAAKT IN **DUITSLAND**

In meerdere kleuren leverbaar:

Kleur	Basismodel
	Romp zwart
	Tegel 45 wit glanzend
	Tegel 62 ahorn
	Speksteen

Technische waarden	NEXUS MIDI 7 Staal I Tegels I Steen	
Nominale warmtecapaciteit	7,0 kW	
Nominale warmtecapaciteit water	–	
Nominale warmtecapaciteit lucht	–	
Capaciteit	3,5 - 7,4 kW	
Energie-efficiëntieklasse	A+	
Afmetingen en gewichten		
Hoogte in cm ca.	142 I 145	A
Breedte in cm ca.	Ø 49 / Ø 54	B
Diepte in cm ca.	Ø 49 / Ø 54	C
Achterkant tot midden van bovenste afvoerpijpstuk in cm ca.	25 I 26	D
Hoogte tot bovenkant pijpstukaansluiting boven in cm ca.	133	E
Hoogte tot onderkant pijpstukaansluiting achter in cm ca.	116	F
Afstand van zijkant tot midden bovenafvoer in cm ca.	–	
Diamter pijpstuk in cm ca.	15	G
Externe verbrandingsluchttoevoer / Aansluitdiameter in cm ca.	ja Ø 10	H
Hoogte tot midden van luchttoevoer in cm ca.	9	I
Breedte brandkamer in cm ca.	Ø 33	
Minimale afstand naar opzij / Achter / Ruit in cm ca.	40 I 10 I 80	
Gewicht in kg ca.	Staal 166 I Tegel 219 I Steen 254	
Brandstoffen		
Geschikte brandstoffen	Houtblokken I Houtbriketten Bruinkoolbriketten	
Ruimteverwarmingscapaciteit*		
Capaciteit ca.	59 - 148 m^3	
Belangrijke gegevens voor de schoorsteenafmetingen**		
Rookgasmassastroom	7,5 g/sek.	
Temperatuur afvoerpijpstuk	288°C	
Rookgastemperatuur	260°C	
MInimale werkdruk bij Nominale warmtecapaciteit	12 Pa	
Stof	≤ 40 mg / m^3	
CO-waarde	≤ 1250 mg / m^3	
Rendement	80,9 %	
Test	EN 13240	
Vereisten van BStV München en Regensburg, FBStVO stad Aken	ja	
BImSchV fase 2	ja	
Österreich § 15 a-BVG	ja	
VKF/LRV 2011 (Certificaatnummer CH)	ja (Nr. 18546)	
DIBT-toelatingsnummer	–	

De opgegeven afmetingen en gewichten zijn ca. maten. Afwijkingen van de afmetingen en gewichten, toleranties, ontwerpwijzigingen en drukfouten zijn mogelijk op elk gewenst moment en blijven onaangetast.

Druk 01-2018


Erwin Koppe –
Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefoon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.nl

Koppe

NEXUS MIDI 7

Houtkachels



Druk 01-2018

Erwin Koppe –
Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefoon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.nl

Koppe