GRAVITY

Stroomloze pelletkachel

GEMAAKT IN
DUITSLAND

Product gegevensblad

Naam	Koppe
Model	GRAVITY
Energie-efficiëntieklasse	A+
Direct vermogen	8,0 kW
Indirect vermogen	0 kW
Energie-efficiëntie-index (EEI)	115
Rendement bij nominale warmteafgifte Rendement bij minimale warmteafgifte	85,2 % 79,8 %
Opmerking over speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie en/of onderhoud van het verwarmingssysteem.	· De brandbeveiliging en veiligheidsafstanden tot brandbare materialen dienen te worden nageleefd. · De haard/kachel moet altijd voorzien zijn van voldoende verbrandingslucht. Lucht zuigende apparaten kunnen de verbrandingsluchttoevoer verstoren. · De openingen van het schudrooster en de stookkamer moeten zelf worden gecontroleerd op luchtdoorlatendheid tijdens het legen van de asbak. Asresten of verkoling moet worden verwijderd met een geschikt gereedschap (zoals een platte schroevendraaier of een ø5-boor).

Druk 01-2018

Erwin Koppe –
Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefoon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.nl

Koppe

GRAVITY


Stroomloze pelletkachel




Romp gietijzer-grijs

In meerdere kleuren leverbaar:

Kleur	Basismodel
	Speksteen
	Limestone





GEMAAKT IN **DUITSLAND**


Technische waarden	GRAVITY Staal | Steen	
Nominale warmtecapaciteit	8,0 kW	
Nominale warmtecapaciteit water	–	
Nominale warmtecapaciteit lucht	–	
Capaciteit	2,1 - 8,5 kW	
Energie-efficiëntieklasse	A+	
Afmetingen en gewichten		
Hoogte in cm ca.	127 | 131	A
Breedte in cm ca.	66	B
Diepte in cm ca.	54	C
Achterkant tot midden van bovenste afvoerpijpstuk in cm ca.	15	D
Hoogte tot bovenkant pijpstukaansluiting boven in cm ca.	124	E
Hoogte tot onderkant pijpstukaansluiting achter in cm ca.	108	F
Diamter pijpstuk in cm ca.	15	G
Externe verbrandingsluchttoevoer / Aansluitdiameter in cm ca.	ja Ø 10	H
Hoogte tot midden van luchttoevoer in cm ca.	8	I
Breedte brandkamer in cm ca.	31	
Minimale afstand naar opzij / Achter / Ruit in cm ca.	35 | 20 | 80	
Gewicht in kg ca.	Staal 243 | Steen 315	
Brandstoffen		
Geschikte brandstoffen	Pellets Ø 6 mm naar EN-plus (EN 14961-2) of ÖNorm M7135	
Ruimteverwarmingscapaciteit*		
Capaciteit ca.	71 - 182 m³	
Belangrijke gegevens voor de schoorsteenafmetingen**		
Rookgasmassastroom	4,7 g/sek.	
Temperatuur afvoerpijpstuk	301°C	
Rookgastemperatuur	290°C	
MInimale werkdruk bij Nominale warmtecapaciteit	12 Pa	
Stof	< 30 mg / m³	
CO-waarde	< 200 mg / m³	
Rendement	85,2 %	
Test	EN 14785	
Vereisten van BStV München en Regensburg, FBStVO stad Aken	ja	
BImSchV fase 2	ja	
Österreich § 15 a-BVG	ja	
VKF/LRV 2011 (Certificaatnummer CH)	–	
DIBT-toelatingsnummer	–	

De opgegeven afmetingen en gewichten zijn ca. maten. Afwijkingen van de afmetingen en gewichten, toleranties, ontwerpwijzigingen en drukfouten zijn mogelijk op elk gewenst moment en blijven onaangetast.

Druk 01-2018

Erwin Koppe –
Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefoon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.nl



Druk 01-2018

Erwin Koppe –
Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefoon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.nl